

導火線

導火線

導火線は、黒色粉火薬を芯薬として、紙と糸で被覆した上に防水加工したものです。



性能一覧

線 径 (mm)	燃 焼 秒 時 (s/m)	耐 水 性
5.0±0.4	120～140	水深1m、2時間

包装一覧

1箱当り	ダンボール箱サイズ 縦×横×高さ(mm)	内 装	総 重 量 (kg)
1,000m収納	555×290×295	10m巻×50巻×2袋	22

使用上の注意

- ① 火薬類取締法、鉱山保安法、労働安全衛生法等の関係法令に従って使用してください。
- ② 高温(60℃以上)の場所では使用しないでください。
- ③ 導火線は、鋭利な刃物で直角に切断してください。
- ④ 切断面は吸湿や汚損ないように、また心薬がこぼれないようにテーピング等の処置をしてください。
- ⑤ 異常燃焼や燃焼・爆轟中断の原因になるので、石を置く、踏みつける等で過度に圧迫したり、ねじったり、傷つけたりしないでください。
- ⑥ 発破後は、後ガスを充分換気してから作業を行ってください。
- ⑦ 60℃以上になると異常燃焼することがあるので、導火線を取り付けた物品の乾燥は50℃未満で行ってください。
- ⑧ 長期貯蔵、吸湿等により燃焼秒時変化するので、使用前に必ず燃焼秒時を測定してください。
- ⑨ 本製品の両端や保管していた部分の切り口は2cm以上切り取り、廃棄してください。
- ⑩ 溶剤を使用して黒色粉火薬を塗布する場合、溶剤の影響で異常燃焼及び立ち消えすることがあるので、予め使用する溶剤の影響を確認してください。